

801102400000

Temporizador modular 1 - 6 - 8 - 16 A

**Descrição técnica:**

Temporizador modular, Monofunção, 1 reversível, 16 A, Bobina AC/DC, 240 V, campo de funcionamento - de 16.8 para 265 V (AC)/(DC), potência nominal 1.8 VA (AC) / 1 W (DC), temperatura ambiente de -20 para +60 °C

Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. código. As cores podem variar

[IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO](#)**Características técnicas:**

Campo de funcionamento AC: 16.8...265 V

Campo de funcionamento DC: 16.8...265 V

Configurações dos contatos: 1 reversível

Corrente nominal nos contatos: 16

Descrição comercial: Temporizador com atraso à operação e 6 escalas de tempo de 0,1s a 24h. Este produto possui "blade + cross" - chave de fenda ou phillips" com regulador, seletores de função rotativos e escalas de tempo, montagem em trilho de 35 mm.

Detalhe funções: Monofunção

Dimensional: 17.5x84x56.5 mm

Regulagem da temporização: (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h

Tensão de alimentação: 24...240 V

Tensão nominal contatos: 250 V AC

Homologações/certificações (dependendo do código):



As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

Precisa de mais informações?

[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)