

Folha de dados do produto

Especificações

voltage release - MX - OF - 230..415 V AC



19064

Principal

Range of product	Acti9
Tipo de produto ou componente	Disparo por emissão de corrente com contacto OF
Nome curto do aparelho	MX + OF
Composição de contactos de sinal	1 A / F
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a >= 240 V AC 6 A a < 240 V AC 1 A a 130 V DC 2 A a <= 48 V DC 6 A a <= 24 V AC
Tensão do circuito de comando	230...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V CC
Distancias de 9 milímetros	2

Complementar

Compatibilidade gama	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9 (Acti9 NG125LMA) Acti 9 (Acti9 NG125NA) Acti 9 (Acti9 NG125)
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kVem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Sinalização local	Indicador de acção
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Altura	106 mm
Largura	33 mm
Profundidade	78 mm
Peso líquido	0,129 kg
Durabilidade elétrica	10000 ciclosem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Ligações - terminais	Terminal da placa - 1 cabo(s) 0,5...2,5 mm² - rígido Terminal da placa - 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm² - flexível Terminal da placa - 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm² - flexível com casquilho Terminal da placa - 2 cabo(s) 2,5 mm² - flexível Terminal da placa - 2 cabo(s) 2,5 mm² - rígido Terminal da placa - 2 cabo(s) 1,5 mm² - flexível com casquilho

Comprimento da tira do fio	10 mm
Binário de aperto	1 N.m
Código de compatibilidade	MX + OF

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificações de produtos	ASEFA ASTA LCIE KEMA
Grau de protecção IP	IP20 Bem conformidade com EN/IEC 60947-5-1 IP4em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Grau de poluição	3em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Categoria de sobretensão	II
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	127 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	12 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	24 cm
Package 2 Weight	824 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,922 kg

Oferecer Sustentabilidade

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim

Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Substituições recomendadas