

Folha de dados do produto

Especificações



Acti9 - ContactoAuxiliar deA-Sinalização de defeito iSD - CA/CC

A9A26927

Principal

Range of product	Acti9
Tipo de produto ou componente	Contacto de defeito
Nome curto do aparelho	iSD
Composição de contactos de sinal	1 A / F
[In] corrente nominal	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz

Distancias de 9 milímetros	1
----------------------------	---

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Sinalização local	Indicador mecânico
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Parte superior sim
Altura	86 mm
Largura	9 mm
Profundidade	73 mm
Peso líquido	33 g
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminais com parafusos fundo) 2 cabo(s) 2,5 mm² - rígido Terminais com parafusos fundo) 2 cabo(s) 1,5 mm² - flexível com casquilho Terminais com parafusos fundo) 1 cabo(s) 0,5...2,5 mm² - flexível Terminais com parafusos fundo) 1 cabo(s) 1...4 mm² - rígido
Comprimento da tira do fio	10 mm
Binário de aperto	1 N.m

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grau de protecção IP	IP20em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Grau de poluição	3em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Temperatura do ar ambiente para operação	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	2,000 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	570,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,373 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
------	---

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Substituições recomendadas