

# Folha de dados do produto

Especificações



## iATLS 24-240 VAC/VDC

A9C15405



### Principal

Range Of Product	Acti9
Nome Curto Do Aparelho	iATLs
Tipo De Produto Ou Componente	Auxiliar de indicação remota
Composição De Contactos De Sinal	1 A / F
Tensão Do Circuito De Sinalização	24 V CA / CC 10 mA 12...240 V CA 50/60 Hz 6 A 12 ... 24 V CC 6 A 15...240 V CA 50/60 Hz 2 A 13...24 V CC 2 A
Tensão Do Circuito De Comando	24...240 V CA 50/60 Hz 24...240 V CC

### Complementar

[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	440 V
[Uiimp] Tensão De Resistência Aos Choques	4 kV
Modo De Montagem	Fixo, à direita de TL
Suporte De Montagem	Calha DIN
Distâncias De 9 Milímetros	1
Altura	81 mm
Largura	9 mm
Profundidade	69 mm
Cor	Branco
Ligações - Terminais	terminais tipo túnel cabo(s) 0,5...4 mm <sup>2</sup> - rigidez do cabo: rígido terminais tipo túnel cabo(s) 0,5...4 mm <sup>2</sup> - rigidez do cabo: rígido - com extremidade do cabo terminais tipo túnel cabo(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidez do cabo: flexível terminais tipo túnel cabo(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
Comprimento Da Tira Do Fio	11 mm
Binário De Aperto	1 N.m
Compatibilidade Gama	Acti 9 Acti9 iTL iTL Acti 9 Acti9 iTL iTLi Acti 9 Acti9 iTL iTLs Acti 9 Acti9 iTL iTLc Acti 9 Acti9 iTL iTLm
Compatibilidade De Produtos	ITL (32 A) ITL (16 A)

## Ambiente

Categoria De Sobretensão	III
Grau De Proteção Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Tropicalização	2
Humidade Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-20...50 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Normas	EN/IEC 60669-2-2

## Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,6 cm
Package 2 Width	9,9 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	531 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,267 kg

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

## Sustentabilidade

A etiqueta Green Premium™ é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO<sub>2</sub>.

O guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs Sim

 Produto Com Componentes De Plástico  
Sem Halogéneo

## Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Perfil De Circularidade

Não são necessárias operações de reciclagem específicas