

Folha de dados do produto

Especificações



miniature circuit breaker - C60H - 2 poles - 3 A - C curve

A9N61523

Principal

Gama	PowerLogic
Nome do produto	Acti9 C60H-DC
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
Nome abreviado do equipamento	C60H-DC
aplicação do aparelho	Distribuição
Identificação de pólos	2P
número de pólos protegidos	2
[In] corrente nominal	3 A a 25 °C
Tipo de rede	CC
tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
poder de corte	10 kA Icu a 440 V CCem conformidade com EN 60947-2 10 kA Icu a 440 V CCem conformidade com IEC 60947-2 6 kA Icu a 500 V CCem conformidade com EN 60947-2 6 kA Icu a 500 V CCem conformidade com IEC 60947-2 20 kA Icu a 220 V CCem conformidade com GB 14048.2 20 kA Icu a 220 V CCem conformidade com IEC 60947-2 20 kA Icu a 250 V CCem conformidade com GB 14048.2 20 kA Icu a 250 V CCem conformidade com IEC 60947-2
categoria de utilização	Categoria Aem conformidade com EN 60947-2 Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
adequação para isolamento	Simem conformidade com IEC 60947-2 Simem conformidade com EN 60947-2
Normas	EN 60947-2 IEC 60947-2

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	500 V CC
[Ics] poder de corte nominal em serviço	15 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 220 V CC 15 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 220 V CC 15 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 250 V CC 15 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 250 V CC 4,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 500 V CC 4,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 500 V CC 7,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 440 V CC 7,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 440 V CC
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CCem conformidade com IEC 60947-2 500 V CCem conformidade com EN 60947-2

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com EN 60947-2 6 kVem conformidade com IEC 60947-2
indicação de posição do contacto	Sim
tipo de controlo	Alavanca
sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior ou inferior standard
distancias de 9 milímetros	4
Peso líquido	0,256 kg
cor	Branco
durabilidade mecânica	20000 ciclos
durabilidade elétrica	3000 ciclos L/R = 2 ms
provisão para encravamento	Encravamento
descrição das opções de bloqueio	Na posição O
binário de aperto	Circuito de potência: 2,5 N.m superior ou inferior
protecção de fuga à terra	Sem

Ambiente

grau de poluição	3em conformidade com EN 60947-2 3em conformidade com IEC 60947-2
Categoria de sobretensão	IV
tropicalização	2em conformidade com IEC 60068-2
Altitude de funcionamento	2000 m
temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	8,400 cm
Package 1 Weight	232,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	9,200 cm
Package 2 Length	22,700 cm
Package 2 Weight	1,446 kg
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	17,955 kg

Informação logística

país de origem	CN
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental

Pegada de carbono (kg CO2 eq.)

26

Divulgação ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Use Better

Materiais e embalagem

Embalagem com cartão de reciclagem

Sim

Embalagem sem plástico

Sim

[Diretiva RoHS UE](#)

Em conformidade

Número SCIP

A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2

Regulamento REACH

[Declaração REACH](#)

Use Again

Recolher e refabricar

Perfil de caráter circular

Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Devolução

No

REEE



O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras