

Folha de dados do produto

Especificações



iSW - 4 pólos - 32 A - 415 V

A9S60432

Principal

Alcance	Acti9
Nome do produto	Acti9 iSW
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome curto do aparelho	iSW
Aplicação do aparelho	Controlo
Identificação de pólos	4P
Categoria de utilização	AC-22A
Adequação para isolamento	Sim

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	32 A a 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensão estipulada de isolamento	500 V AC 50/60 Hz em conformidade com EN / IEC 60669-2-4
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Indicação de posição do contacto	Sim
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Distâncias de 9 milímetros	4
Altura	77 mm
Largura	36 mm
Profundidade	70 mm
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	300000 ciclos

Durabilidade elétrica	30000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel - 1 x 10 mm ² - rígido Terminais tipo túnel - 1 x 10 mm ² - flexível Terminais tipo túnel - 2 x 10 mm ² - flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	1,2 N.m

Ambiente

Normas	EN / IEC 60669-2-4
Grau de protecção IP	IP4
Grau de poluição	2
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 %em 55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-20...50 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	130 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	2,73 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	833 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,5 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
-----------------	-----------

Substituições recomendadas