

Folha de dados do produto

Especificações



iSW - 2P - 40 A - 240 V

A9S65240

Principal

Alcance	Acti9
Nome do produto	Acti9 iSW
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome curto do aparelho	iSW
Aplicação do aparelho	Isolation Controlo
Identificação de pólos	2P
Categoria de utilização	AC-22A
Adequação para isolamento	Sim

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	40 A a 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	4,2 kA interruptor seccionador autónomo
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	1260 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Indicação de posição do contacto	Sim
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior ou inferior sim
Distancias de 9 milímetros	4

Altura	85 mm
Largura	36 mm
Profundidade	73 mm
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade elétrica	15000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 50 mm² - rígido Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 35 mm² - flexível Terminais tipo túnel superior ou inferior) - <= 1 x 35 mm² - flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	3,5 N.m

Ambiente

Normas	EN 60947-3 IEC 60947-3
Grau de protecção IP	IP20
Grau de poluição	3
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,6 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	3,5 cm
Package 1 Weight	168 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	3,3 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	1,052 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	66
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,06 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
--------------------------------	-----------------------

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Substituições recomendadas