

# Folha de dados do produto

Especificações



## DISPARADOR NSX100 TM63D TRIPOLAR

C103TM063

### Principal

|                                           |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha                                     | Nova geração ComPacT                                                                                                        |
| Linha De Produto                          | Nova geração ComPacT NSX 100-250<br>Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC                                                     |
| Tipo De Produto Ou Componente             | Unidade de viagem                                                                                                           |
| Nome Da Unidade De Disparo                | TM-D                                                                                                                        |
| Tecnologia Da Unidade De Disparo          | Termomagnético                                                                                                              |
| Compatibilidade De Gama                   | Nova geração ComPacT NSX100<br>Nova geração ComPacT NSX160<br>Nova geração ComPacT NSX250<br>Nova geração ComPacT NSX100 DC |
| Aplicação Do Dispositivo                  | Distribuição                                                                                                                |
| Descrição De Polos                        | 3P                                                                                                                          |
| Descrição Dos Polos Protegidos            | 3D                                                                                                                          |
| Funções De Proteção Da Unidade De Disparo | LI                                                                                                                          |
| Tipo De Proteção                          | L : for proteção contra sobrecargas (térmicas)<br>I : for proteção contra curtos-circuitos (magnético)                      |
| Trip Unit Rating                          | 63 A a 40 °C                                                                                                                |
| [Ue] Tensão De Operação Nominal           | 690 V CA 50/60 Hz<br>750 V CC                                                                                               |
| Tipo De Rede                              | CA<br>CC                                                                                                                    |
| Frequência Da Rede                        | 50/60 Hz                                                                                                                    |
| Circuit Breaker Mounting Mode             | Fixo                                                                                                                        |

### Complementar

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection) | Ajustável                                |
| [Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range        | 0,7...1 x pol                            |
| Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr             | Fixo                                     |
| [Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range          | 120...400 s a 1,5 x pol<br>15 s a 6 x Ir |
| Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii       | Fixo                                     |
| [Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range    | 500 A                                    |
| Proteção De Fuga À Terra                                  | Sem                                      |

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

## Meio ambiente

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Normas                                      | EN/IEC 60947-2          |
| Classe De Proteção Contra Choques Elétricos | Classe II               |
| Grau De Poluição                            | 3 conforme IEC 60947-1  |
| Grau De Proteção Ip                         | IP40 conforme IEC 60529 |
| Temperatura Ambiente Para Funcionamento     | -25...70 °C             |
| Temperatura Ambiente Para Armazenamento     | -50...85 °C             |

## Unidades de embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,8 cm    |
| Package 1 Width              | 10,0 cm   |
| Package 1 Length             | 11,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 384,0 g   |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 28        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm   |
| Package 2 Width              | 30,0 cm   |
| Package 2 Length             | 40,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 11,106 kg |

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Sustentabilidade



O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO<sub>2</sub>.



Transparência   RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim

Certificações e normas

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach       | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                              |
| Diretiva Rohs Da Ue     | Conforme<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                             |
| Regulamento Rohs China  | <a href="#">Declaração RoHS China</a><br>Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação. |
| Divulgação Ambiental    | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                                   |
| Perfil De Circularidade | <a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>                                                                           |