

Folha de dados do produto

Especificações



ComPacT DISPARADOR NSX250 CA 3P3D 200A TMD

C253TM200

Principal

Alcance	Nova geração ComPacT
Gama de produtos	Nova geração ComPacT NSX 100-250
Tipo de produto ou componente	Unidade de disparo
Nome do disparador	TM-D
Tecnologia do disparador	Termomagnético
Compatibilidade gama	Nova geração ComPacT NSX250
Aplicação do aparelho	Distribuição
Identificação de pólos	3P
Descrição dos pólos protegidos	3D
Funções de protecção do disparador	L1
Tipo de proteção	L : for protecção contra sobrecargas (térmicas) I : for protecção contra curtos-circuitos (magnética)
Trip unit rating	200 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V AC 50/60 Hz
Tipo de rede	AC
Frequência da rede	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fixo

Complementar

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Ajustável
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fixo
[Tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s a 1,5 x In 15 s a 6 x Ir
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Ajustável

[ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	5...10 x In
Protecção de fuga à terra	Sem

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-2
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II
Grau de poluição	3sem conformidade com IEC 60947-1
Grau de protecção IP	IP40em conformidade com IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-50...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	458,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,24 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Substituições recomendadas