

Folha de dados do produto

Especificações



Acti 9 IHP 2C w (24h/7d) programmable time switch

CCT15443

Principal

Range Of Product	Acti9
Nome Do Produto	Acti9 IHP
Nome Curto Do Aparelho	IHP
Tipo De Produto Ou Componente	Interruptor horário digital programável
Aplicação Do Aparelho	Building
Número De Canais	2
Língua Do Utilizador	Inglês Francês Alemão Holandês Italiano Espanhol Português Dinamarquês Norueguês Sueco Finlandês
Tonalidade	Branco

Complementar

Tipo De Carga	lâmpada incandescente 2600 W lâmpada halogénea 2600 W tubo fluorescente sem correção 2600 VA serial-compensated fluorescent tube 2600 VA lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo 400 VA 48 µF lâmpada fluorescente compacta 400 W < 2 W lâmpada LED 25 W > 2 W lâmpada LED 200 W
Consumo De Potência Em W	0,5 W standby
Corrente De Comutação Máxima	10 A - 250 V AC 0,6 16 A - 250 V AC 1
Corrente De Comutação Mínima	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	230 V AC +10 % -15 % a 50/60 Hz
Classe De Isolamento Eléctrico	Classe II
Tipo De Saída	Dry contact
Precisão	+/- 0.25 s/day 25 °C
Contacts Type	C/O
Duração Do Ciclo	24 horas + 7 dias
Número Máximo De Comutações	56

Duração Mínima Do Intervalo	1 min.
Função Disponível	Code lock function Holiday schedules Troca automática horário verão/inverno On/off permanent switching Operação manual On/off switching times Switch preselection
Tipo De Botão De Controlo	4 push-buttons
Hora Da Cópia De Segurança	10 years time and program saving
Tipo De Definição	Programação semanal
Ligações - Terminais	2 x 0,5...2,5 mm ² terminais de parafuso sólido ou flexível 1 x 2,5 mm ² terminais de parafuso solid or flexible with sleeve
Suporte De Montagem	TH35 calha DINem conformidade com EN 60715
Largura	45 mm
Altura	92,6 mm
Profundidade	66,7 mm
Peso Líquido	130 g
Marcação	CE
Categoria De Sobretensão	Classe 3
Função	Nenhum
Ausência Para Férias	Sim
Mudança Temporal	Automático
Atualizado Por	Nenhum

Ambiente

Normas	EN 60730-2-7:2010
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-30...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/Transportation	-30...70 °C
Humididade Relativa	90 %, não-condensação
Grau De Protecção Ip	IP20

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	10,200 cm
Package 1 Weight	174,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

Package 2 Weight 7,422 kg

Garantia contractual

Garantía 24 meses

Sustentabilidade

A etiqueta Green Premium™ é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

[Saiba mais >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs Sim

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil