

Folha de dados do produto

Especificações



Easy UPS 3S - UPS 15 kVA 400 V 3:3 para baterias externas

E3SUPS15KH

Visão geral

Apresentação

UPS trifásica de elevada eficiência com características de produto avançadas, especificações competitivas e uma conceção elétrica robusta, o que torna simples a continuidade da atividade no centro de dados ou na sala elétrica. Trata-se de uma UPS de 15 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, de se fazer a manutenção e o serviço, ideal para pequenas e médias empresas. Inclui filtro de pó e placas com revestimento adequado para ambientes adversos. Esta UPS é fornecida sem baterias, assim pode personalizar facilmente a solução de bateria.

Prazo de entrega Envio habitual em 6 semanas

Principal

Main Input Voltage 400 V trifásico

Other Input Voltage 380 V
415 V

Main Output Voltage 400 V trifásico

Other Output Voltage 380 V
415 V

Potência nominal em W 15 kW

Potência nominal em VA 15 kVA

Equipamento fornecido Filtro de pó
Manual de instalação

Físico

Cor Branco(RAL 9003)

Altura 53 cm

Largura 25 cm

Profundidade 70 cm

Peso líquido 36 kg

USB compatible Yes

Entrada

Corrente máxima de entrada por fase 28 A

Load power factor 0,9 em avanço a 0,9 em atraso

Input Power Factor at Full Load 0,99

Limites da tensão de entrada 304...477 V

Frequência da rede 45...65 Hz

Saída

Maximum configurable power in VA	15 kVA
Potência máxima configurável (Watts)	15 kW
Frequência de saída	50 Hz sincronizada com a rede 60 Hz sincronizada com a rede
Distorção harmónica	Menos que 3%
DHT da Tensão de Saída	< 3% linear load
Funcionamento em Sobrecarga	10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
Topologia	Conversão dupla online
Bypass type	Bypass de serviço incorporado
Crest factor	3 : 1

Conformidade

Certificações de produtos	CE EAC RCM
---------------------------	------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...3281 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0,00...14999,82 m
Nível acústico	60 dBA
Dissipação de calor	852 Btu/h
Grau de proteção IP	IP20

Pilhas e tempo de funcionamento

Tipo de bateria	Sistema de bateria externo
Maximum short-circuit current	10 kA
Baterias pré-instaladas	0
Ranhuras da bateria vazias	0

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	77,2 cm
Package 1 Width	85,7 cm
Package 1 Length	40 cm
Package 1 Weight	50 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

Garantia contratual

Garantia	1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
----------	--

Substituições recomendadas