

Folha de dados do produto

Especificações



bloco contacto auxiliar frontal TeSys NA+NF

GVAE11

Principal

Alcance	TeSys TeSys Deca
Nome curto do aparelho	GVAE
Tipo de produto ou componente	Bloco de contacto auxiliar
Compatibilidade de produtos	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Local de montagem	Lado da frente
Composição de contactos de polos	1 NA + 1 NF
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	300 Vem conformidade com UL 508 300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 250 Vem conformidade com IEC 60947-1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	24...240 V AC 24 ... 60 V DC
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	2,5 A
Tipo de proteção	Fusível gG 10 A Disjuntor GB2CB06 10 A
Durabilidade mecânica	100000 ciclos
Corrente de comutação mínima	5 mA
Tensão de comutação mínima	17 V
Potência de funcionamento nominal em VA	120 VA a 110...120 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 120 VA a 230...240 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 48 VA a 24 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 60 VA a 48 V AC-15 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos
Potência de funcionamento nominal em W	15 W a 48 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 24 W a 24 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos 9 W a 60 V DC-13 - durabilidade eléctrica: 100000 ciclos
Binário de aperto	1,4 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Altura	11 mm

Largura	45 mm
Profundidade	29 mm
Peso do produto	0,02 kg

Ambiente

Característica ambiental	Ambiente normal
Certificações de produtos	UKCA

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	17 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,2 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	7,4 cm
Package 2 Weight	174 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	220
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,383 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia18 months

Substituições recomendadas