

Folha de dados do produto

Especificações



disparador mínimo de tensão TeSys GVAU - 380/400VCA

GVAU385

Principal

Alcance	TeSys TeSys Deca
Tipo De Produto Ou Componente	Disparo por mínimo de tensão
Nome Abreviado Do Equipamento	GVAU

Complementar

Compatibilidade Gama	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
Tensão Do Circuito De Comando	380...400 V AC 50 Hz 440 V AC 60 Hz
Limites De Tensão Do Circuito De Comando	0,85...1,1 Un
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	690 V ACem conformidade com IEC 60947-1 600 V ACem conformidade com UL 60947-4-1 600 V ACem conformidade com CSA C22.2 No 60947-4-1
Tensão Limiar De Disparo	0,7 ... 0,35 Un
Potência De Ligação Em Va	12 VA AC
Potência De Ligação Em W	8 W
Consumo De Potência De Manutenção Em Va	3,5 VA AC
Consumo De Potência De Manutenção Em W	1,1 W
Tempo De Funcionamento	10...15 msem conformidade com IEC 60947-1
No Factor De Carga	100 %
Ligações - Terminais	terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...2,5 mm²sólido terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2,5 mm²sólido terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,75...2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,75...2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,75...1,5 mm²flexível com extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,75...1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Binário De Aperto	< 1,4 N.m ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Durabilidade Mecânica	10000 ciclos com GV3P e GV3L 30000 ciclos com GV2ME e GV2P
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 10
Altura	89 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Largura	18 mm
Profundidade	66 mm
Peso Líquido	0,105 kg
Cor	Cinzeno escuro

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,700 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	107,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	42
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,830 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar



Reach Sem Svhc



Sem Metais Pesados Tóxicos



Sem Mercúrio



Informações Das Isenções Rohs

[Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Perfil De Circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)