

# Folha de dados do produto

Especificações



## disparador mínimo de tensão TeSys GVAX - INRS 380/400VCA

GVAX385

### Principal

Alcance	TeSys TeSys Deca
Nome curto do aparelho	GVAX
Tipo de produto ou componente	Caixa de chão com contrapiso

### Complementar

Compatibilidade gama	TeSys GV2ME TeSys Deca
Tensão do circuito de comando	380...400 V AC 50 Hz 440 V AC 60 Hz
Limites de tensão do circuito de comando	0,85...1,1 Un
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 V ACem conformidade com IEC 60947-1 600 V ACem conformidade com UL 60947-4-1 600 V ACem conformidade com CSA C22.2 No 60947-4-1
Tensão limiar de disparo	0,7 ... 0,35 Un
Potência de ligação em VA	12 VA AC
Potência de ligação em W	8 W
Consumo de potência de manutenção em VA	3,5 VA AC
Consumo de potência de manutenção em W	1,1 W
Tempo de funcionamento	10...15 msem conformidade com IEC 60947-1
No factor de carga	100 %
Ligações - terminais	terminais de abraçadeiras rosadas 1 cabo(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sólido terminais de abraçadeiras rosadas 2 cabo(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sólido terminais de abraçadeiras rosadas 1 cabo(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexível sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras rosadas 2 cabo(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexível sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras rosadas 1 cabo(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexível com extremidade do cabo terminais de abraçadeiras rosadas 2 cabo(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	< 1.4 N.m ligado terminais de abraçadeiras rosadas
Durabilidade mecânica	30000 ciclos
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10
Altura	89 mm
Largura	18 mm

<b>Profundidade</b>	66 mm
<b>Peso do produto</b>	0,105 kg
<b>Cor</b>	Cinzento escuro

## Unidades de Embalagem

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,800 cm
<b>Package 1 Width</b>	8,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	122,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	42
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	5,424 kg

## Oferecer Sustentabilidade

<b>Situação da oferta sustentável</b>	Produto Green Premium
<b>Regulamento REACH</b>	<a href="#">Declaração REACH</a>
<b>REACH sem SVHC</b>	Sim
<b>Diretiva RoHS da UE</b>	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
<b>Sem metais pesados tóxicos</b>	Sim
<b>Sem mercúrio</b>	Sim
<b>Regulamento RoHS China</b>	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
<b>Informações das isenções RoHS</b>	<a href="#">Sim</a>
<b>Divulgação Ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
<b>Perfil de Circularidade</b>	<a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>
<b>WEEE</b>	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

<b>Garantia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Substituições recomendadas