

Folha de dados do produto

Especificações



bloco temporizado ao repouso TeSys D - 1NA + 1NF terminais de parafuso

LADT2

Principal

Alcance	TeSys TeSys Deca
Nome do produto	TeSys Deca
Tipo de produto ou componente	Tempo de atraso bloco de contato auxiliar
Compatibilidade gama	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Local de montagem	Frontal
Composição de contactos de polos	1 NA + 1 NF
Contacts operation	Time delay
Tipo de temporizador	Em atraso
Amplitude de atraso de tempo	1 ... 30 s
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	6 A a 120 V AC-15 1,04 A a 690 V AC-15 0,55 A a 125 V DC-13 0,1 A a 600 V DC-13
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 Vem conformidade com IEC 60947-5-1 600 Vem conformidade com UL 60947-5-1 600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A a <60 °C
Normas	CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1
Certificações de produtos	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

Complementar

Poder de Fecho Irms nominais	140 A a <= 690 V ACem conformidade com IEC 60947-5-1 250 A a <= 690 V DCem conformidade com IEC 60947-5-1
------------------------------	--

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Classificação de curta duração admissível	100 A a <60 °C 1 s 120 A a <60 °C 500 ms 140 A a <60 °C 100 ms
Tipo de proteção	Fusível gG 10 A
Durabilidade mecânica	5 Mcycles
Corrente de comutação mínima	5 mA
Tensão de comutação mínima	17 V
Tempo não sobreposto	1,5 ms na desactivação sem sobreposição entre contactos NF e NA 1,5 ms na activação sem sobreposição entre contactos NF e NA
Resistência de isolamento	> 10 mOhm
Ligações - terminais	terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...2,5 mm²flexível com extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2,5 mm²flexível com extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...2,5 mm²rígido terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2,5 mm²rígido terminais de abraçadeiras roscadas
Binário de aperto	1,7 N.m - com chave de fendas plano de Ø 6 mm 1,7 N.m - com chave de fendas Philips N.º 2 1,7 N.m - com chave de fendas pozidriv No 2
Altura	48 mm
Largura	44 mm
Profundidade	61 mm
Cor	Cinzentos escuros

Ambiente

Característica ambiental	Ambiente normal
Grau de protecção IP	IP20em conformidade com IEC 60529
Tratamento de protecção	THeM conformidade com IEC 60068
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-60...80 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...70 °C
Altitude de funcionamento	3000 m

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	5 cm
Package 1 Weight	74 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,2 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	24 cm
Package 2 Weight	752 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	140

Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Substituições recomendadas