

Folha de dados do produto

Especificações



Contactor TeSys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 110 V CA 50/60 Hz bobina

LC1D40AF7

Principal

Alcance	TeSys TeSys Deca
Gama de produtos	TeSys Deca
Tipo de produto ou componente	Contactor
Nome curto do aparelho	LC1D
Aplicação do contactor	Carga resistiva Controlo do motor
Categoria de utilização	AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e
Identificação de pólos	3P
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	Círculo de potência <= 690 V AC 25...400 Hz Círculo de potência <= 300 V DC
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	60 A 60 °C a <= 440 V AC AC-1 para círculo de potência 40 A 60 °C a <= 440 V AC AC-3 para círculo de potência 40 A 60 °C a <= 440 V AC AC-3e para círculo de potência
[Uc] control circuit voltage	110 V AC 50/60 Hz

Complementar

Alimentação do motor kW	18,5 kW a 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3) 11 kW a 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3) 22 kW a 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3) 22 kW a 500 V AC 50/60 Hz AC-3) 30 kW a 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3) 9 kW a 400 V AC 50/60 Hz AC-4) 18,5 kW a 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3e) 11 kW a 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e) 22 kW a 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3e) 22 kW a 500 V AC 50/60 Hz AC-3e) 30 kW a 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3e)
Alimentação do motor hp	5 hp a 230/240 V AC 50/60 Hz para monofásico motores 10 hp a 230/240 V AC 50/60 Hz para trifásico motores 30 hp a 575/600 V AC 50/60 Hz para trifásico motores 10 hp a 200/208 V AC 50/60 Hz para trifásico motores 3 hp a 115 V AC 50/60 Hz para monofásico motores 30 hp a 460/480 V AC 50/60 Hz para trifásico motores
Código de compatibilidade	LC1D
Composição de contactos de polos	3 NA
Contato com compatibilidade	M2

Cobertura de proteção	Com
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A a <60 °C para circuito de sinalização 60 A a <60 °C para circuito de potência
Poder de Fecho Irms nominais	140 A AC para circuito de sinalização em conformidade com IEC 60947-5-1 250 A DC para circuito de sinalização em conformidade com IEC 60947-5-1 800 A a 440 V para circuito de potência em conformidade com IEC 60947
Poder de corte nominal	800 A a 440 V para circuito de potência em conformidade com IEC 60947
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	320 A a <40 °C - 10 s para circuito de potência 720 A a <40 °C - 1 s para circuito de potência 72 A a <40 °C - 10 min para circuito de potência 165 A a <40 °C - 1 min para circuito de potência 100 A - 1 s para circuito de sinalização 120 A - 500 ms para circuito de sinalização 140 A - 100 ms para circuito de sinalização
Classificação faça fusível associado	10 A gG para circuito de sinalização em conformidade com IEC 60947-5-1 80 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 para circuito de potência 80 A gG a <= 690 V coordenação tipo 2 para circuito de potência
Impedância média	1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz para circuito de potência
Dissipação de potência por pólo	2,4 W AC-3 5,4 W AC-1 2,4 W AC-3e
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	Círculo de potência 600 V CSA certificado Círculo de potência 600 V UL certificado Círculo de sinalização 690 V em conformidade com IEC 60947-1 Círculo de sinalização 600 V CSA certificado Círculo de sinalização 600 V UL certificado Círculo de potência 690 V em conformidade com IEC 60947-4-1
Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com IEC 60947
Nível de fiabilidade de segurança	B10d = 1369863 ciclos contactor com carga nominal em conformidade com EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor com carga mecânica em conformidade com EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica	6 Mcycles
Durabilidade elétrica	1,4 Mcycles 60 A AC-1 a Ue <= 440 V 1,5 Mcycles 40 A AC-3 a Ue <= 440 V 1,5 Mcycles 40 A AC-3e a Ue <= 440 V
Tipo de circuito de controlo	CA a 50/60 Hz standard
Tecnologia da bobina	Sem built-in módulo supressor
Limites de tensão do circuito de comando	0,3...0,6 Uc -40...70 °C desprendimento AC 50/60 Hz 0,8 ... 1,1 Uc -40...60 °C operacional AC 50 Hz 0,85 ... 1,1 Uc -40...60 °C operacional AC 60 Hz 1...1.1 Uc 60...70 °C operacional AC 50/60 Hz
Potência de ligação em VA	140 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA	13 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Dissipação de calor	4...5 W a 50/60 Hz
Tempo de funcionamento	4...19 ms abertura 12...26 ms fecho
Maximum operating rate	3600 cyc/h a <60 °C
Ligações - terminais	Círculo de controlo terminais de abraçadeiras rosadas 2 1...2,5 mm ² - rigidez do cabo: flexível com extremidade do cabo Círculo de controlo terminais de abraçadeiras rosadas 1 1...4 mm ² - rigidez do cabo: flexível sem extremidade do cabo Círculo de controlo terminais de abraçadeiras rosadas 2 1...4 mm ² - rigidez do cabo: flexível sem extremidade do cabo Círculo de controlo terminais de abraçadeiras rosadas 1 1...4 mm ² - rigidez do cabo: flexível com extremidade do cabo Círculo de controlo terminais de abraçadeiras rosadas 1 1...4 mm ² - rigidez do cabo: sólido sem extremidade do cabo Círculo de controlo terminais de abraçadeiras rosadas 2 1...4 mm ² - rigidez do cabo: sólido sem extremidade do cabo Círculo de potência ligação de parafusos 1 1...35 mm ² - rigidez do cabo: flexível sem extremidade do cabo

Círculo de potência ligação de parafusos 2 1...25 mm² - rigidez do cabo: flexível sem extremidade do cabo
 Círculo de potência ligação de parafusos 1 1...35 mm² - rigidez do cabo: flexível com extremidade do cabo
 Círculo de potência ligação de parafusos 2 1...25 mm² - rigidez do cabo: flexível com extremidade do cabo
 Círculo de potência ligação de parafusos 1 1...35 mm² - rigidez do cabo: sólido sem extremidade do cabo
 Círculo de potência ligação de parafusos 2 1...25 mm² - rigidez do cabo: sólido sem extremidade do cabo

Binário de aperto	Círculo de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm Círculo de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2 Círculo de potência 8 N.m - ligado conectores de parafuso EverLink BTR - cabo(s) 25...35 mm ² hexagonal 4 mm Círculo de potência 5 N.m - ligado conectores de parafuso EverLink BTR - cabo(s) 1...25 mm ² hexagonal 4 mm Círculo de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas pozidriv No 2 Círculo de potência 2,5 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas pozidriv No 2
Composição de contacto auxiliar	1 NA + 1 NF
Tipo de contactos auxiliares	tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NFem conformidade com IEC 60947-5-1 tipo contacto de espelho 1 NFem conformidade com IEC 60947-4-1
Frequência do circuito de sinalização	25 ... 400 Hz.
Tensão de comutação mínima	17 V para circuito de sinalização
Corrente de comutação mínima	5 mA para circuito de sinalização
Resistência de isolamento	> 10 mOhm para circuito de sinalização
Tempo não sobreposto	1,5 ms na desactivação entre NF e contato 1,5 ms na activação entre NF e contato
Suporte de montagem	Calha Placa

Ambiente

Normas	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1
Certificações de produtos	CCC CSA GOST UL
Grau de proteção IP	IP20 face frontalem conformidade com IEC 60529
Tratamento de proteção	THem conformidade com IEC 60068-2-30
Resistência climática	Em conformidade com IACS E10 exposição ao calor húmido Em conformidade com IEC 60947-1 Annex Q category D exposição ao calor húmido
Temperatura ambiente admissível em redor do dispositivo	-40...60 °C 60...70 °C com degradação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Retardamento de chamas	V1em conformidade com UL 94
Robustez mecânica	Vibrações contactor aberto Gn 2, 5 ... 300 Hz) Vibrações contactor fechado Gn 4, 5 ... 300 Hz) Choques contactor fechado Gn 15 para 11 ms) Choques contactor aberto 10 gn Durante 11 ms)
Altura	122 mm
Largura	55 mm
Profundidade	120 mm

Peso do produto	0,85 kg
------------------------	---------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	920,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	160
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	166,34 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
-----------------	-----------

Substituições recomendadas