

Folha de dados do produto

Especificações



Discontactor em caixa IP657 TeSys LE1D - 9A - bobina 230 VCA sem relé

LE1D09P7

Principal

Gama	TeSys
Nome do produto	TeSys LE
Nome abreviado do equipamento	LE1D
Tipo de produto ou componente	Arrancador DOL embutido
Aplicação do aparelho	Padrão
categoria de utilização	AC-3
composição do dispositivo	Relé térmico encomendados em separado Contactor
Tipo de Controlo	Botão de pressão começar Verde I Botão de pressão stop/reset Vermelho O
alimentação do motor kW	4 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz 4 kW a 415 V CA 50/60 Hz 4 kW a 440 V CA 50/60 Hz 2,2 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V CA 50/60 Hz

Complementar

[Ith] Conventional free air thermal current	9 A
número de entrada de cabo	2 ISO20 topo 2 ISO20 fundo
largura	88 mm
Altura	166 mm
profundidade	128,5 mm
peso do produto	0,92 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1
Certificações de produtos	Esquema CB UL CE UKCA
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...40 °C

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Material	Policarbonato
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	17,500 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	21,000 cm
peso da embalagem (Lbs)	874,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	39,640 kg

Informação logística

país de origem	FR
----------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Ciclo de vida total da pegada de carbono	107 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	95 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Sim
Embalagem sem plástico	Sim
Número SCIP	9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b
Diretiva RoHS da UE	Compatível
Regulamento REACH	Referência contem SVHC acima do limite

Use Longer

Extensão vitalícia	
Reparação	Não

Use Again

Recolher e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	37
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Devolução	Não
Etiqueta REEE	 No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.