

Folha de dados do produto

Especificações



Arrancador em caixa - TeSys LG7K - 98/37/CE 2,5/4A 380VCA

LG7K06Q708

Principal

Gama	TeSys
Nome do produto	TeSys LG
Nome abreviado do equipamento	LG7K
Tipo de produto ou componente	Arrancador DOL embutido
Aplicação do aparelho	Segurança
categoria de utilização	AC-3
composição do dispositivo	Contactora Disjuntor
alimentação do motor kW	0,75 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz
gama de regulação de protecção térmica	2,5...4 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V CA 50/60 Hz
Tipo de Controlo	Botão de pressão começar Branco I Botão de pressão parar preto O Botão de pressao Cabeça de cogumelo paragem de emergência Vermelho

Complementar

Normas	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Certificações de produtos	CE UKCA
número de entrada de cabo	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 topo 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 fundo
Altura	165 mm
profundidade	177 mm
peso do produto	1,3 kg
largura	175 mm

Ambiente

Material	Policarbonato
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	20,500 cm
Package 1 Width	25,500 cm
Package 1 Length	27,500 cm
peso da embalagem (Lbs)	1,596 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	32,080 kg

Informação logística

país de origem	FR
----------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Ciclo de vida total da pegada de carbono	128 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	12 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Sim
Embalagem sem plástico	Sim
Número SCIP	6df7e387-4f68-425f-9d93-9026787c9cb7
Diretiva RoHS da UE	Em Conformidade Com A Isenção
Regulamento REACH	Referência contém SVHC acima do limite

Use Longer

Extensão vitalícia	
Reparação	Não

Use Again

Recolher e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	37
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Devolução	Não
Etiqueta REEE	 No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.