

Folha de dados do produto

Especificações



**bobina MN 380-415V 50/60HZ
440-480V 60HZ NSX100-630**

LV429408

Principal

Alcance	ComPacT
Gama de produtos	ComPact NSX100...250 Nova geração ComPacT NSX 100-250 ComPact NSX400...630 Nova geração ComPacT NSX 400-630 ComPact NSX100...250 DC Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC ComPact NSX100...250 DC PV Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC PV ComPact NSX400...630 DC Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC ComPact NSX400...630 DC PV Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC PV
Nome curto do aparelho	MN
Tipo de produto ou componente	Saída de tensão
Aplicação do aparelho	Controlo
Tipo de desconexão de tensão	Bobina de abertura Desconexão de subtensão
Tensão do circuito de comando	380...415 V CA 50 Hz 440...480 V CA 60 Hz
Compatibilidade gama	Nova geração ComPacT (Nova geração ComPacT NSX) Nova geração ComPacT (Nova geração ComPacT NSXm DC) Compact (Compact NSX) Compact (ComPact NSX DC) Easypact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

Complementar

Operating threshold	0,35 ... 0,7 x Un abertura 0,85 x Un fecho
Tempo de resposta	50 ms
Potência de retenção da alimentação	5 VA
Potência de irrupção da alimentação	10 VA
Ligação	Spring 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Comprimento da tira do fio	7 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,400 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	6,200 cm
Package 1 Weight	112,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,100 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	23,600 cm
Package 2 Weight	1,850 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,510 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Substituições recomendadas