

Folha de dados do produto

Especificações



Earth-leakage VigiPacT add-on protection module, ComPacT NSX 250, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 4 poles

LV429493

Principal

Gama de produtos	Nova geração ComPacT NSX 100-250 ComPacT NSX100...250
Nome curto do aparelho	VigiPacT
Tipo de produto ou componente	Vigi add-on
Aplicação do aparelho	Wiring
Compatibilidade gama	Nova geração ComPacT (ComPacT NSX250 new generation) disjuntor Compact (ComPacT NSX250) disjuntor
Identificação de pólos	4P
[In] corrente nominal	250 A
Classe de protecção de fuga à terra	Classe A Classe AC
Tipo de regulação sensível a fuga à terra residual	Ajustável
Sensibilidade de fuga à terra	0.03 A para classe A 0,1 A para classe A 0,3 A para classe A 0,5 A para classe A 1 A para classe A 3 A para classe A 10 A para classe AC 30 A para classe AC
Tipo de regulação do atraso de fuga à terra residual	Ajustável
[Δt] regulação do tempo de disparo de corrente residual	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Complementar

Tipo de rede	AC
Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	200...440 V AC 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
Protecção de fuga à terra	Com
Maximum breaking time	800 ms
Categoria de sobretensão	IV

Ambiente

Classe de protecção contra choques eléctricos Classe II

Normas IEC 60947-2

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 13,5 cm

Package 1 Width 14,2 cm

Package 1 Length 17,2 cm

Package 1 Weight 1,34 kg

Unit Type of Package 2 S04

Number of Units in Package 2 12

Package 2 Height 30,0 cm

Package 2 Width 40,0 cm

Package 2 Length 60,0 cm

Package 2 Weight 16,52 kg

Unit Type of Package 3 P12

Number of Units in Package 3 48

Package 3 Height 42,0 cm

Package 3 Width 80,0 cm

Package 3 Length 120,0 cm

Package 3 Weight 78,0 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável Produto Green Premium

Regulamento REACH Declaração REACH

Diretiva RoHS da UE Conforme
Declaração RoHS da EU

Sem mercúrio Sim

Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Informações das isenções RoHS Sim

Divulgação Ambiental Perfil ambiental do produto

Perfil de Circularidade Informação sobre o fim da vida útil

WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia 24 meses

Substituições recomendadas