

Folha de dados do produto

Especificações



Earth-leakage VigiPacT add-on protection module, ComPacT NSX 400/630, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 4 poles

LV432465

Principal

Gama de produtos	Nova geração ComPacT NSX 400-630 ComPact NSX400...630
Nome curto do aparelho	VigiPacT
Tipo de produto ou componente	Vigi add-on
Aplicação do aparelho	Wiring
Compatibilidade gama	Nova geração ComPacT (ComPacT NSX400 new generation) disjuntor Nova geração ComPacT (ComPacT NSX630 new generation) disjuntor Compact (ComPact NSX400) disjuntor Compact (ComPact NSX630) disjuntor
Identificação de pólos	4P
[In] corrente nominal	400 A 630 A
Classe de protecção de fuga à terra	Classe A Classe AC
Tipo de regulação sensível a fuga à terra residual	Ajustável
Sensibilidade de fuga à terra	0,03 A para classe A 0,1 A para classe A 0,3 A para classe A 0,5 A para classe A 1 A para classe A 3 A para classe A 10 A para classe AC 30 A para classe AC
Tipo de regulação do atraso de fuga à terra residual	Ajustável
[Δt] regulação do tempo de disparo de corrente residual	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Complementar

Tipo de rede	AC
Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	200...440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
Protecção de fuga à terra	Com

Maximum breaking time	800 ms
Categoria de sobretensão	IV

Ambiente

Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II
Normas	IEC 60947-2

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,000 cm
Package 1 Width	17,200 cm
Package 1 Length	19,700 cm
Package 1 Weight	3,320 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	20,800 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	95,200 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Substituições recomendadas