

Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA 110V 50/60 HZ LXD1F7

LXD1F7

Principal

Linha	TeSys
Tipo De Produto Ou Componente	Bobina do contator
Nome Abreviado Do Dispositivo	LXD1
Tipo Do Circuito De Controle	CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	110 V CA 50/60 Hz
Resistência Média	124,1 Ohm a 20 °C
Indutância Do Circuito Fechado	4,6 H
Compatibilidade Do Produto	LC1DT20...DT40 LC1D09...D38 CAD
Durabilidade Mecânica	15 Mciclos
Maximum Operating Rate	3600 cic/h 60 °C

Complementar

Tecnologia Da Bobina	Sem módulo supressor integrado
Limites De Tensão De Circuito De Controle	Saída: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Funcionamento: 0,8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Funcionamento: 0,85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Potência De Irrupção Em Va	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consumo De Potência De Manutenção Em Va	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipação De Calor	2...3 W a 50/60 Hz

Meio ambiente

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5...60 °C
Peso Líquido	0,07 kg

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	70,000 g

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,430 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Sem Pvc	

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil