

# Folha de dados do produto

Especificações



## Modular distribution chassis 88 modules for NSYPLM75,NSYS3D75,NSYCRN75,NS

NSYDLA88G

### Principal

Alcance	Spacial
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de montagem
Application	Varias utilidades Aplicação de distribuição modular
Tipo de produto ou componente	Chassis
Nome curto do aparelho	DLA
For enclosure nominal dimensions	Não aplicável
Local de montagem	Frente de caixa
Compatibilidade gama	Spacial (Spacial S3D) Preventa XPS MC, XPS MP (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Preventa XPS MC, XPS MP (Thalassa PLM)
Composição do dispositivo	1 estrutura de chassis 4 painéis frontais com Trilho DIN 35 mm 2 cobertura de finalização 1 neutro / terra tira 2 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 6 mm <sup>2</sup>
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

### Complementar

Material	Painel frontal auto-extinguível de isolamento Estrutura do chassi e calhas aço
Cor	Painel frontal cinzento RAL 7035)
Modo de fixação	Por Elemento de Fixação - em frente com suportes localização
Ajustamento	Em altura entre os 40 e os 85 mm para calha DIN
Número de linhas horizontais	4
Número total de módulos de 18 mm	86
Tipo de placa frontal	Platinas universais e recorte
Número de recorte	4 recortes
Altura	680 mm
Largura	460 mm

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	49,0 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	6,12 kg

## Oferecer Sustentabilidade

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

## Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

## Substituições recomendadas