

Folha de dados do produto

Especificações



Internal door for Spacial WM encl. H600xW400 steel, RAL7035. Adjustable in depth

NSYPIN64

Principal

Alcance	Spacial
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de quadro eléctrico
Tipo de produto ou componente	Porta
Application	Varias utilidades
For enclosure nominal dimensions	Não aplicável
Local de montagem	Passo de slides Lado da frente
Compatibilidade gama	Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial S3X)
Composição do dispositivo	1 porta 4 abraçadeiras de fixação 2 postes de montagem

Complementar

Material	Porta chapa de aço
Cor	Todos os rostos cinzento RAL 7035)
Acabamento de superfície	Pó de poliéster
Tipo de Bloqueio	Fechadura de barra Dupla de 3 mm
Número de Fechaduras	1
Ajuste de montagem	Intervalos 25 mm (em movimento deslizante)
Tipo de porta	Opaca interna
Abertura de porta	Reversível
Carga máxima	30 kg / m ²
Altura	Nominal 600 mm
Largura	Nominal 400 mm
Peso do produto	3,6 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	36 cm
Package 1 Length	57,5 cm
Package 1 Weight	3,6 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Substituições recomendadas