

Folha de dados do produto

Especificações



Cabeça de arranque para botão de pressão xac-b - preto - 16 mm, -25..+70 °c

XACB9212

Principal

Gama de produtos	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Cabeça para botão de pressão
Nome do componente	XACB
Marcação	Localidade: Não Marcada
informações adicionais do operador	Com calço
curso de funcionamento	16 mm
cor da tampa/operador ou lente	Preto
Compatibilidade de produtos	XESD1281 XESD1191 XESD1181 XESD1291
venda por quantidade indivisível	10

Complementar

peso do produto	0,005 kg
-----------------	----------

Ambiente

Normas	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
resistência a vibrações	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistência ao choque	100 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II conforming to IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Package 1 Length	2,330 cm
peso da embalagem (Lbs)	6,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	18,000 cm
Package 2 Length	14,000 cm
Package 2 Weight	69,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,706 kg

Informação logística

país de origem	CZ
----------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Ciclo de vida total da pegada de carbono	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Não
Embalagem sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Compatível
Regulamento REACH	Referência não contém SVHC acima do limite

Use Longer

Extensão vitalícia	
Reparação	Não

Use Again

Recolher e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	32
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	Sim

Image of product / Alternate images

Alternative





