


Folha de dados do produto

Especificações



Harmony XAP, XB2 SL, estação de controlo vazia, liga de zinco, gris, M20, 2 furos 30mm, 80 x 130 x 77, UL cULus

XAPD2602

Principal

Gama de produtos	Harmony XAP
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo fundida em molde vazia
Nome abreviado do equipamento	XAPD
Destino do produto	Para unidades de controlo e sinalização de Ø 30 mm
tamanho da placa frontal do produto	80 x 130 mm
profundidade utilizável	74,5 mm
número de recorte	2 recortes
cor de Base da Caixa	Cinzentos RAL 7035)
cor da tampa	Cinzentos RAL 7035)
Material	Zinco fundido
venda por quantidade indivisível	1
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66em conformidade com EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69em conformidade com EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Complementar

número de linhas verticais	1
número de linhas horizontais	2
Dimensões recortadas	Ø 30 mm
Tipo de Estação de Controlo	Metal
entrada de cabo	2 x buçimem conformidade com ISO
tipo de fio	M20 x 1.5
largura total CAD	80 mm
altura total CAD	130 mm
profundidade total CAD	77 mm
peso do produto	0,81 kg

Ambiente

Tratamento de Protecção	TC
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe I conforming to IEC 61140

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

grau de protecção	UL type 4em conformidade com UL 50 E UL type 4Xem conformidade com UL 50 E
grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 62262
resistência aos agentes químicos	Tratamento especial pode ser obtido a pedido
Certificações de produtos	UL cULus EAC

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
peso da embalagem (Lbs)	815,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10,221 kg

Informação logística

país de origem	MA
----------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Ciclo de vida total da pegada de carbono	6 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Sim
Embalagem sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Compatível
Regulamento REACH	Referência não contém SVHC acima do limite

Use Longer

Extensão vitalícia	
Reparação	Não

Use Again

Recolher e refabricar	
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	Sim

Image of product / Alternate images

Alternative

